



UWD TB

Grosimetru cu ultrasunete

Avantaje

- ▶ Acuratețe ridicată
- ▶ Utilizabil pentru orice material
- ▶ Operare ușoară
- ▶ Domeniul de măsurare foarte larg
- ▶ Carcasă rezistentă la apă
- ▶ Calibrare pe marcă

Descriere

UWD TB este un instrument de dimensiuni reduse și ușor de utilizat, pentru determinarea grosimii pereților conductelor.

El posedă o carcasă rezistentă la apă și la razele UV, fiind pregătit să reziste la cele mai grele condiții de lucru din teren.

Datorită sistemului de măsurare cu ultrasunete, UWD TB oferă citiri extrem de precise și poate fi utilizat independent de materialul țevii.

Un afișaj de mari dimensiuni, ușor de citit, permite operatorului să lucreze chiar și în condiții de iluminare slabă.

Datorită beneficiilor sale mari, UWD TB se potrivește perfect ca accesoriu pentru debitmetrele cu ultrasunete cum ar fi UDM 200 produse de SebaKMT.

Setul livrat conține:

- 1x aparat UWD TB
- 1x manual de utilizare
- 1x valiza de transport
- 1x senzor ultrasonic
- 1x tub glicerină pentru cuplaj
- 3x Baterii 1,5 V AAA

Reprezentanța Seba Dynatronic

Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, ap.25, sect.1, București
Tel. +40 21 2309138 Fax. + 40 21 2039381
E-mail: seba.ro@sebakmt.com
Specificațiile tehnice se pot modifica fără notificare prealabilă.



Specificații tehnice

UWD TB

Display	4 Digit-LCD
Plaja de măsură	1.2 ... 200 mm
Acuratețe	± 0,5 mm
Rezoluție	0,1 mm
Plaja de viteză a sunetului	500 ... 9000 m/s
Grosimea minimă	Ø 5 mm
Materiale	PE, PVC, Oțel, fontă cenușie, fontă ductilă, aluminiu, cupru, bronz, sticlă de quartz, zinc
Dimensiuni	158 x 74 x 31 mm
Greutate	220 g
Clasa de protecție IP	IP 65
Temperatura de lucru	0 °C ... +50 °C
Alimentare	3x 1,5 V AAA alcaline

